



Projecteur compact haute luminosité Full HD

PRINCIPALES FONCTIONNALITÉS

- Technologie DLP® avec option BrilliantColor™ pour une qualité d'image exceptionnelle
- Luminosité de 4 500 lumens ANSI et rapport de contraste de 15 000:1 pour des projections nettes
- Flexibilité élevée avec un zoom 1,5x
- 3 entrées HDMI pour profiter d'un contenu haute définition avec la même qualité élevée
- Compatibilité avec les appareils MHL, pour la diffusion de contenu audio et vidéo depuis un appareil mobile compatible
- Entrée pour haut-parleur et microphone de 10 W pour une diffusion audio optimisée
- Crestron Roomview
- Roue chromatique 6 segments (RYGCWB) pour une reproduction des couleurs exceptionnelle



L'alliance entre la performance et la polyvalence

Le projecteur DH833 de Vivitek offre une qualité d'image numérique exceptionnelle et des couleurs éclatantes, grâce à une luminosité de 4 500 lumens ANSI et un rapport de contraste de 15 000:1. Présentant une résolution native de 1080p, le DH833 s'adapte à une grande variété d'applications. Sa taille compacte (seulement 3,2 kg) et son zoom 1,5x flexible permettent un transport aisé entre diverses salles de réunion ou salles de classe. Le DH833 propose de nombreuses options de connectivité (notamment de type HDMI et MHL), pour un raccordement facile à une grande variété d'applications multimédia.



DH833

CARACTÉRISTIQUES

Image	Type d'affichage	Technologie DLP® à puce unique de Texas Instruments
	Luminosité	4500
	Résolution native	1080p (1920 x 1080)
	Résolution maximale supportée	WUXGA (1920 x1200) @60Hz
	Aspect natif	16:9
	Rapport de contraste	15000:1
	Correction de trapèze	Vertical, +/- 40 degrés
Optique	Rapport de projection	1.39 à 2.09:1
	Ratio de zoom	1,5x
	Taille de l'image (diagonale)	26 à ~325 pouces
	Distance de projection	1,2 à 10 m
	Objectif de projection	F = 2,42~2,97 ; f = 20,70~31,05 mm
	Offset (sur la base de la hauteur totale d'image)	113 %
Caractéristiques	Caractéristiques	Caractéristiques 3D, 3D Ready (lien de DLP PC + vidéo), Direct 3D (HDMI 1.4a), Formats 3D supportés (top/bottom right/left frame sequential), Verrouillage du clavier, Correction de la couleur murale
Compatibilité vidéo	Vidéo	SDTV (480i, 576i)/EDTV (480p, 576p)/HDTV (720p, 1080i, 1080p), NTSC (M, 3,58/4,43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N) SECAM (B, D, G, K, K1, L)
Connectivité	Ports de connexion E / S	VGA (D-Sub 15 broches), HDMI v1.4 (x3, HDMI x2/ MHL x1), S -Vidéo, Vidéo composite, Entrée audio (RCA), Entrée audio (mini-jack), Sortie VGA (D-Sub 15 broches), Sortie audio (mini-jack), RJ45, RS-232, USB A (Alimentation 5 V/1,5 A uniquement), USB miniB (Service), Microphone (Mini - Jack)
Général	Dimensions (L x P x H)	314 x 216 x 126 mm
	Poids	3,2
	Puissance	Alimentation : 100-240 VCA, 50/60 Hz. Consommation : 320 W (mode Eco), 410 W (mode Normal), < 0,5 W (mode Veille)
	Durée de vie de la lampe et type	2 500/3 000/3 500 heures (mode Normal/Eco/Eco dynamique), 310 W/245 W
	Haut-parleurs	10 W x 1
	Niveau de bruit	38 dB/34 dB (mode Normal/Eco)
	Accessoires livrés en standard	Câble VGA, Manuel d'utilisation (CD), Guide de démarrage rapide, Carte de garantie (par région), Télécommande (avec batterie), Cordon d'alimentation secteur
	Accessoires en option	Lampe de rechange P / N (5811120589-S), Télécommande P / N (5041846400)
	Garantie	Garantie Standard: 3 ans sur le projecteur / 1 an sur la lampe ou 1000 heures au premier des deux termes échus, Garantie Education: 5 ans sur le projecteur / 3 ans sur la lampe ou 2000 heures au premier des deux termes échus
	Code UPC	813097 021755

